

Link do produktu: <https://woda24.net/hydro-10-zmiękczaacz-wody-p-1210.html>



## HYDRO 10 Zmiękczaacz wody

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena             | <b>1 529,00 zł</b> |
| Numer katalogowy | <b>HYDRO_10</b>    |
| Producent        | <b>HYDRO</b>       |

### Opis produktu

#### HYDRO 10 Zmiękczaacz wody

##### Filtracja wody w domu - miękka woda od ręki

Seria domowych zmiękczaaczy wody Hydro to najkrótsza droga do rozwiązania problemów z twardą wodą.



Koniec z brzydkimi osadami w łazience oraz z zakamienionymi sprzętami AGD! Urządzenia wyposażone zostały w automatyczny sterownik objętościowy BNT 1650 z menu w języku polskim. Głowica zlicza pobór wody i sama w odpowiednim momencie uruchamia proces regeneracji złoża.

W standardzie jest także by-pass z możliwością mieszania wody surowej ze zmiękczoną oraz dodatkowe zabezpieczenie antyzalaniowe.

Zastosowana w urządzeniu wysokiej jakości żywica jonowymienna Amberlite IR-120 (firma Rohm&Hass, USA) posiada

certyfiikat bezpieczeŃstwa Polskiego Zakładu Higieny. 4 lata gwarancji, na sterownik i 6 lat na żywice jonowymienną, serwis powiadomieŃ sms i setki zadowolonych użytkowników to najlepsza rekomendacja dla jakości tego zmiękczacza wody.

**Każde sprzedawany przez nas urządzenie wyposażone jest w komplet dokumentów potwierdzających jego autentyczność i wysoką jakość zastosowanych komponentów.** Prosimy zwrócić szczególną uwagę na hologram wraz z unikalnym numerem seryjnym. Znajduje się on na bocznej ścianie głowicy sterującej. Na rynku pojawiły się urządzenia wizualnie, z nazwy lub niektórych parametrów podobne do zmiękczaczy wody z serii Hydro, ale nieobjęte naszymi gwarancjami jakości i wsparciem posprzedażowym.

## W skład zestawu Hydro 10 wchodzą:

- Zmiękcacz wody HYDRO 10 z by-passem
- 10-calowy filtr wstępny z powłoką antybakteryjną i zapasem wkładów piankowych (8 sztuk) - zatrzymuje zanieczyszczenia mechaniczne (piasek, muł, rdzę, osady)
- 10-calowy filtr węglowy z powłoką antybakteryjną i zapasem wkładów z węgla aktywnego na dwa lata (4 sztuki) - zatrzymuje chlor, pestycydy, fenole i wiele innych szkodliwych substancji chemicznych zawartych w wodzie, poprawia jej smak i aromat
- 25-kg worek soli tabletkowej do regeneracji złoża zmiękczacza
- kropelkowy tester do badania twardości wody
- 3-metrowy elastyczny wąż do odprowadzania popłuczyn regeneracyjnych do kanalizacji



SÓL TABLETKOWA DO UZDATNIANIA WODY



## Charakterystyka zmiękczaczy wody Hydro

- sprawdzona, w pełni automatyczna głowica sterująca BNT 165 z menu w języku polskim i podświetleniem
- różnicowana wielkość złóż i wydajność – zależnie od potrzeb
- wydajna i trwała, amerykańska żywica jonowymienna Amberlite IR-120 z certyfikatem bezpieczeństwa PZH
- podwójne zabezpieczenie antyżalniowe w standardzie oraz serwis powiadomień SMS
- zawór by-pass z możliwością regulacji stopnia zmiękczenia wody
- długa 4-letnia gwarancja na sterownik, 6-letnia na złożo oraz 10-letnia na elementy z tworzywa sztucznego



|                                    | Zmiękczacze HYDRO     |                       |                       |                       | Zmiękczacze HYDRO PLUS  |                         |                         |                       |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Typ zmiękczacza                    | Hydro 10              | Hydro 20              | Hydro 25              | Hydro 30              | Hydro Plus 12           | Hydro Plus 22           | Hydro Plus 27           | Hydro Plus 32         |
| Przyłącze                          | 1"                    |                       |                       |                       | 1"                      |                         |                         |                       |
| Ilość żywicy w litrach             | 10                    | 20                    | 25                    | 30                    | 12                      | 22                      | 27                      | 32                    |
| Wymiary (szer./wys./głęb.)         | 32/67/55 cm           | 32/101/55 cm          | 32/114/55 cm          |                       | 32/67/55 cm             | 32/101/55 cm            | 32/114/55 cm            |                       |
| Wymiary butli ciśnieniowej/waga    | 9x17" / 19kg          | 10x30" / 29kg         | 9x35" / 36kg          | 10x35" / 41kg         | 9x17" / 20,5kg          | 10x30" / 31,5kg         | 10x35" / 37,5kg         | 10x35" / 42,5kg       |
| Pobór mocy                         | 9W                    |                       |                       |                       | 9W                      |                         |                         |                       |
| Ciśnienie robocze                  | 1,4 - 8,6 bar         |                       |                       |                       | 1,4 - 8,6 bar           |                         |                         |                       |
| Temperatura robocza                | 1 - 39°C              |                       |                       |                       | 1 - 39°C                |                         |                         |                       |
| Maksymalny przepływ roboczy        | 0,6 m <sup>3</sup> /h | 1,2 m <sup>3</sup> /h | 1,5 m <sup>3</sup> /h | 1,8 m <sup>3</sup> /h | 0,7 m <sup>3</sup> /h   | 1,4 m <sup>3</sup> /h   | 1,7 m <sup>3</sup> /h   | 2 m <sup>3</sup> /h   |
| Wydajność między regen. przy 15 dH | 2 m <sup>3</sup> wody | 4 m <sup>3</sup> wody | 5 m <sup>3</sup> wody | 6 m <sup>3</sup> wody | 2,6 m <sup>3</sup> wody | 4,8 m <sup>3</sup> wody | 5,9 m <sup>3</sup> wody | 7 m <sup>3</sup> wody |
| Zużycie soli na regenerację        | około 2,1 kg          | około 3,5 kg          | około 3,8 kg          | około 4,5 kg          | około 2 kg              | około 3 kg              | około 3,5 kg            | około 4 kg            |
| Zużycie wody na regenerację        | około 80 litrów       | około 160 litrów      | około 180 litrów      | około 200 litrów      | około 60 litrów         | około 120 litrów        | około 140 litrów        | około 160 litrów      |
| Spadek ciśnienia                   | 0,1 bar               | 0,2 bar               | 0,3 bar               | 0,4 bar               | 0,1 bar                 | 0,15 bar                | 0,2 bar                 | 0,3 bar               |
| Pojemność magazynowania soli       | 20 kg                 | 60 kg                 | 80 kg                 |                       | 20 kg                   | 60 kg                   | 80 kg                   |                       |

*Masz dość kamiennych osadów  
zostawianych przez wodę?*

*Chcesz zabezpieczyć piec CO, pralkę,  
zmywarkę i ekspres do kawy?*

*Denerwuje Cię przesuszona  
i podrażniona skóra po kąpielach?*

**Zamontuj centralny zmiękcacz wody!**



Urządzenia Hydro to firmowa linia zmiękczaczy i filtrów wiodącej polskiej firmy z branży uzdatniania wody. Produkowane są one według ściśle określonej specyfikacji. Gwarantujemy wysoką jakość ich wykonania oraz niezawodność zastosowanych komponentów.

**Trwałość, wydajność i bezpieczeństwo** – to priorytety serii Hydro.



## Zmiękcacz do wody - dlaczego warto?

Miękka woda to wyższy komfort życia, realne oszczędności, ochrona zdrowia i środowiska.



Armatura łazienkowa, umywalki, wanny i prysznice są czyste oraz zadbane bez wysiłku.



Piece, pralki, zmywarki, czajniki i ekspresy do kawy są ochronione i pracują bezproblemowo.



Instalacja CO i grzejniki zachowują oryginalną sprawność, dzięki czemu płacimy mniej za gaz.



Średnica rur w domu nie zmniejsza się z powodu osadów kamienia kotłowego.



Zużywamy znacznie mniej środków myjących i piorących (ok. 50 proc.).



Oszczędzamy na środkach przeznaczonych do usuwania nalotów z kamienia.



Ubrania szybciej się dopierają i są miłe dotyku.



Potrawy uwalniają głębszy smak.



Włosy i skóra są nawilżone, nie występują podrażnienia i alergie.